

MIKE 1T-25A ulkomittauskeskus

- Yleistiedot:**
- 1-Tariffi, 25A ulkomittauskeskus pinta-asennukseen
 - Väri vaalean harmaa RAL7035
 - Suojausluokka IP34
 - Vikavirtasuojatut pistorasiat 2 kpl 1x16A ja 1 kpl 3x16A
 - Pääkytkin mittauksen jälkeen
 - Oven avaussuunta vaihdettavissa
 - 25A sulaketarvikkeet kuuluvat toimitukseen
 - Tilavaraus ylijännitesuojille (optio)
 - Asennettavissa myös jalustan kanssa (optio)

Tuotekoodi: M-1T-25A

Sähkönumero: 1234567

Tekniset tiedot:

| | |
|---|---------------|
| Korkeus | 800 mm |
| Leveys | 400 mm |
| Syvyys | 170 mm |
| Paino | 18 kg |
| Kotelointiluokka | IP34 |
| Suojausluokka | 1 |
| Vikavirtasuojakytkin 4-nap. 30 mA | 1 |
| Johdonsuojakatkaisijoita C 10 A | 3 |
| Varatilamodulit | 15 |
| Vikavirtasuojakytkimen jälkeiset johdonsuojakatkaisijat C16 | 3 |
| M2-mittarialustoja | 1 |
| Pistorasiat 1x16A | 2 |
| Pistorasiat 3x16A | 1 |
| Oikosulkukestoisuus Icw | ≤ 10 kA 1s |
| Max. Liitäntä kaapeli | Al 50 / Cu 35 |

- Lisävarusteet:**
- Ylijännitesuoja T2 (M-YLI), snro: 1234567
 - Jalusta (M-JAL), snro: 1234567
 - Tolppa-asennussarja (M-TOL), snro: 1234567

